

NETTOYEUR EAU CHAUDE

Triphasé standard - Réf. : DIMACTION 21 150 HW



Sélection
2024

Transmission directe
1 450 tr/min



LES + PRODUIT

- ▶ Stop total temporisé
- ▶ Maniable
- ▶ Rangement lance



CARACTÉRISTIQUES

- **Pompe** : radiale à vilebrequin, 3 pistons céramique
- **Stop total** : système automatique d'arrêt du moteur commandé par le pistolet
- **Régulateur** : séparé de la culasse
- **Moteur** : électrique triphasé
- **Système injection produit** : intégré
- **Câble électrique** : 5 m
- **Chaudière** : construction acier
- **Brûleur** : fioul
- **Thermostat** : régulation de température
- **Réservoir fioul** : 16 l
- **Roues** : 2 roues pleines et 1 roulette pivotante
- **Châssis** : mixte acier/polypropylène
- **Capot** : ABS



OPTIONS

- ▶ 1 - Enrouleur ABS
- ▶ 2 - Rallonge flexible
- ▶ 3 - Kit anticalcaire préventif et curatif



LE STOP TOTAL C'EST QUOI ?

Système de marche/arrêt temporisé du moteur, grâce à un système d'alimentation électrique en basse tension.

ÉQUIPEMENT SÉLECTION 2024

- Flexible bleu : 10 m 5/16 deux tresses métalliques
- Pistolet HP : avec raccord tournant
- Lance double 900 mm : réglable haute et basse pression

Conditions d'utilisation :



MODÈLE

| RÉFÉRENCE | DÉBIT | | PRESSION | PUISSANCE | | POMPE | | TEMPÉRATURE | POIDS | DIMENSIONS | |
|---------------------|-------|------|----------|-----------|-----|--------|--------|-------------|--------|------------|----------------|
| | l/min | l/h | bar | CV | kW | tr/min | Marque | Huile | °C | kg | cm (L x l x h) |
| DIMACTION 21 150 HW | 21 | 1260 | 150 | 7,5 | 5,5 | 1450 | ANNOVI | 15W40 | 65/140 | 98 | 80 x 58 x 90 |

