

NETTOYEUR MONOPHASÉ

Standard - Réf. : MONO 130



Sélection
2024

Transmission directe
1 450 tr/min



LES + PRODUIT

- ▶ Pompe radiale
- ▶ Stop total
- ▶ Rangement lances
- ▶ Compact et léger



230 V

Directe



GARANTIE
1
AN

Le seul nettoyeur monophasé du marché
avec une pompe à vilebrequin

OPTION

- ▶ 1 - Enrouleur ABS
- ▶ 2 - Rallonge flexible

CARACTÉRISTIQUES

- Pompe : radiale à vilebrequin, 3 pistons céramique
- Régulateur : séparé de la culasse
- Système injection produit : intégré
- Moteur : électrique monophasé
- Disjoncteur : magnéto-thermique
- Stop total : système automatique d'arrêt du moteur commandé par le pistolet
- Câble électrique : 5 m
- Châssis : acier mécano-soudé
- Capot : ABS

ÉQUIPEMENT SÉLECTION 2024

- Flexible : 10 m 5/16 une tresse métallique
- Pistolet HP : avec raccord à visser (côté lance)
- Lance simple 700 mm : à tête réglable avec buse jet plat
- Lance turbo 700 mm : avec buse rotative **OFFERTE**
- Roues gonflables : Ø 260 mm

MODÈLE

Conditions d'utilisation :



| RÉFÉRENCE | DÉBIT | | PRESSION | PUISSANCE | | POMPE | | POIDS | DIMENSIONS | |
|-----------|-------|-----|----------|-----------|------|--------|--------|-------|------------|----------------|
| | l/min | l/h | bar | CV | kW | tr/min | Marque | Huile | kg | cm (L x l x h) |
| MONO 130 | 11 | 660 | 130 | 3 | 2,25 | 1 450 | ANNOVI | 15W40 | 39 | 80 x 57 x 63 |



SAT DIMACO Constructeur, ZI Rue Gustave Eiffel, 37500 CHINON (France) - Tél. + 33 (0)2 47 98 25 25

E-mail : info@dimaco.com - Site Internet : www.dimaco.com

V1 - vm

ÉLECTRIQUE