

### Transmission flector 1 450 tr/min




INTERPUMP  
GROUP



#### LES + PRODUIT

- ▶ Pompe longue durée de vie
- ▶ Accouplement souple



### CARACTÉRISTIQUES

- Pompe : radiale à vilebrequin, 3 pistons céramique
- Régulateur : séparé de la culasse
- Accouplement flector : souplesse accrue du couple moteur à la pompe
- Moteur : électrique triphasé
- Disjoncteur : magnéto-thermique
- Câble électrique : 5 m
- Platine : acier mécano-soudé
- Capot : ABS

### ÉQUIPEMENT STANDARD

- Armature : acier mécano-soudé
- Bac tampon : cuve 100 litres
- Flexible : 10 m 3/8 deux tresses métalliques
- Pistolet HP : avec raccord tournant (côté flexible)
- Lance double 1 050 mm : réglable haute et basse pression
- Raccord à billes : en sortie de pompe

#### OPTIONS

- ▶ 1 - Lance avec buse turbo
- ▶ 2 - Rallonge flexible
- ▶ 3 - Kit duo mousse

#### Conditions d'utilisation :

Semi-pro    Professionnel    Intensif    Super intensif

### MODÈLE

RÉFÉRENCE	DÉBIT		PRESSION bar	PUISSANCE			POMPE		POIDS kg
	l/min	l/h		CV	kW	tr/min	MARQUE	Huile	
SIP 26 150 TF	26	1560	150	10	7,5	1 450	INTERPUMP	15W40	108