

NETTOYEUR MONOPHASÉ

Standard - Réf. : MONO 160



Sélection
2025

Transmission directe
1 450 tr/min



LES + PRODUIT

- ▶ Pompe radiale
- ▶ Stop total
- ▶ Rangement lances
- ▶ Compact et léger



Le seul nettoyeur monophasé du marché
avec une pompe à vilebrequin

OPTION

- ▶ 1 - Enrouleur ABS
- ▶ 2 - Rallonge flexible

CARACTÉRISTIQUES

- Pompe : radiale à vilebrequin, 3 pistons céramique
- Régulateur : séparé de la culasse
- Système injection produit : intégré
- Moteur : électrique monophasé
- Disjoncteur : magnéto-thermique
- Stop total : système automatique d'arrêt du moteur commandé par le pistolet
- Câble électrique : 5 m
- Châssis : acier mécano-soudé
- Capot : ABS

ÉQUIPEMENT SÉLECTION 2025

- Flexible : 10 m 5/16 une tresse métallique
- Pistolet HP : avec raccord à visser (côté lance)
- Lance simple 700 mm : à tête réglable avec buse jet plat
- Lance turbo 700 mm : avec buse rotative **OFFERTE**
- Roues gonflables : Ø 260 mm

Conditions d'utilisation :



MODÈLE

RÉFÉRENCE	DÉBIT		PRESSION	PUISSANCE		POMPE		POIDS	DIMENSIONS	
	l/min	l/h	bar	CV	kW	tr/min	Marque	Huile	kg	cm (Lx l x h)
MONO 160	9	540	160	3	2,25	1 450	ANNOVI	15W40	39	80 x 57 x 63

