

NETTOYEUR TRIPHASÉ

Galva intensif - Réf. : IG 30 170

 **DIMACO**

Sélection
2025


Transmission flector
1 450 tr/min



**INTERPUMP
GROUP**

LES + PRODUIT

- ▶ Pompe longue durée de vie
- ▶ Accouplement souple
- ▶ Roues gonflables
- ▶ Rangements lances
- ▶ Bras brouette



CARACTÉRISTIQUES

- **Pompe** : radiale à vilebrequin, 3 pistons céramique
- **Sécurité pompe** : VST
- **Régulateur** : séparé de la culasse
- **Accouplement flector** : souplesse accrue du couple moteur à la pompe
- **Moteur** : électrique triphasé
- **Disjoncteur** : magnéto-thermique
- **Câble électrique** : 5 m
- **Châssis et capot** : acier mécano-soudé galva

ÉQUIPEMENT SÉLECTION 2025

- Flexible : **20 m 3/8 deux tresses métalliques**
- Pistolet HP : avec raccord tournant (côté flexible)
- Lance double 900 mm : réglable haute et basse pression
- Lance turbo 700 mm : avec buse rotative **OFFERTE**
- Raccord à billes : en sortie de pompe
- Roues gonflables : Ø 400 mm

OPTIONS

- ▶ 1 - Enrouleur acier
- ▶ 1 - Stop total temporisé
- ▶ 2 - Canon à mousse
- ▶ 3 - Hydroéjecteur

Conditions d'utilisation :


Semi-pro Professionnel Intensif Super intensif

MODÈLE

RÉFÉRENCE	DÉBIT		PRESSION	PUISSANCE		tr/min	POMPE		POIDS	DIMENSIONS
	l/min	l/h	bar	CV	kW		Marque	Huile	kg	cm (Lx l x h)
IG 30 170	30	1800	170	12	9,2	1450	INTERPUMP	15W40	123	131 x 77 x 79

 **DIMACO**

SAT DIMACO Constructeur, ZI Rue Gustave Eiffel, 37500 CHINON (France) - Tél. + 33 (0)2 47 98 25 25

E-mail : info@dimaco.com - Site Internet : www.dimaco.com

V1 - vm