

Transmission poulies-courroies 1 450 tr/min



LES + PRODUIT

- ▶ Pompe longue durée de vie
- ▶ Régulateur anti coups de bélier
- ▶ Transmission poulies-courroies
- ▶ Moins de vibrations
- ▶ Meilleur rendement



CARACTÉRISTIQUES

- Pompe : radiale à vilebrequin, 3 pistons céramique
- Régulateur : séparé de la culasse avec retombée de pression à zéro
- Système injection produit : intégré
- Moteur : Diesel
- Poulies-courroies : transmission de puissance plus souple
- Démarrage : lanceur
- Châssis et carter : acier mécano-soudé, peinture époxy



ÉQUIPEMENT STANDARD

- Flexible HP : 10 m 3/8 deux tresses métalliques
- Pistolet HP : avec raccord tournant (côté flexible)
- Lance double inox 1 050 mm : réglable haute et basse pression
- Raccord à billes : en sortie de pompe
- Roues gonflables : Ø 600 mm



Option : Châssis TP

OPTIONS

- ▶ 1 - Lance avec buse turbo
- ▶ 2 - Kit de sablage
- ▶ 3 - Rallonge flexible
- ▶ 4 - Kit hydroéjecteur
- ▶ 5 - Kit déboucheur
- ▶ 6 - Châssis TP

MODÈLES

Conditions d'utilisation :

Semi-pro Professionnel Intensif Super intensif

RÉFÉRENCE	DÉBIT		PRESSION bar	PUISSANCE			POMPE		POIDS kg
	l/min	l/h		Moteur	CV	tr/min	Marque	Huile	
JTD 15 210 Y	15	900	210	YANMAR	10	1 450	INTERPUMP	15W40	125