

# NETTOYEUR EAU CHAUDE

Monophasé - Réf. : DIMACTION 8 130 HW



Sélection  
2024

Transmission directe  
2 800 tr/min



## LES + PRODUIT

- ▶ Stop total temporisé
- ▶ Maniable



230 V

Directe



GARANTIE

1  
AN

EAU CHAUDE

## ● CARACTÉRISTIQUES

- Pompe : axiale
- Stop total : système automatique d'arrêt du moteur commandé par le pistolet
- Régulateur : intégré à la culasse
- Moteur : électrique monophasé
- Système injection produit : intégré
- Câble électrique : 5 m
- Chaudière : construction acier
- Brûleur : fioul
- Thermostat : régulation de température
- Réservoir fioul : 14 l
- Roues : 2 roues pleines
- Châssis : ABS
- Capot : ABS



## OPTIONS

- ▶ 1 - Rallonge flexible
- ▶ 2 - Kit anticalcaire préventif et curatif



### LE STOP TOTAL C'EST QUOI ?

Système de marche/arrêt temporisé du moteur, grâce à un système d'alimentation électrique en basse tension.

## ● ÉQUIPEMENT STANDARD

- Flexible bleu : 10 m 5/16 deux tresses métalliques
- Pistolet HP : avec raccord
- Lance simple 700 mm : à tête réglable avec buse jet plat

Conditions d'utilisation :



Semi-pro Professionnel Intensif Super intensif

## ● MODÈLE

RÉFÉRENCE	DÉBIT		PRESSION	PUISSANCE	POMPE		TEMPÉRATURE	POIDS	DIMENSIONS	
	l/min	l/h	bar	CV	tr/min	Marque	Huile	°C	kg	cm (L x l x h)
DIMACTION 8 130 HW	8	480	130	2,5	2 800	ANNOVI	15W40	0/70	62	44 x 75 x 72



SAT DIMACO Constructeur, ZI Rue Gustave Eiffel, 37500 CHINON (France) - Tél. + 33 (0)2 47 98 25 25

E-mail : info@dimaco.com - Site Internet : www.dimaco.com

V1 - vm