

NETTOYEUR ESSENCE

Standard - Réf. : TSL 15 240 H

 **DIMACO**

Sélection
2025

Transmission directe
3 400 tr/min



- LES + PRODUIT**
- ▶ VST
 - ▶ Pompe radiale de qualité
 - ▶ Régulateur anti coups de bélier



- OPTIONS**
- ▶ 1 - Enrouleur ABS ou acier
 - ▶ 2 - Rallonge flexible
 - ▶ 3 - Kit sablage

● CARACTÉRISTIQUES

- Pompe : radiale à vilebrequin, 3 pistons céramique
- Sécurité pompe : VST
- Régulateur : séparé de la culasse avec retombée de pression à zéro
- Système injection produit : intégré
- Moteur : essence avec sécurité manque d'huile
- Démarrage : lanceur
- Châssis et capot : acier mécano-soudé, peinture époxy



Conditions d'utilisation :



● ÉQUIPEMENT SÉLECTION 2025

- Flexible : 20 m 3/8 deux tresses métalliques
- Pistolet HP : avec raccord tournant (côté flexible)
- Lance : double 900 mm réglable haute et basse pression
- Lance turbo 700 mm : avec buse rotative **OFFERTE**
- Raccord à billes : en sortie de pompe
- Roues gonflables : Ø 400 mm



● MODÈLE

RÉFÉRENCE	DÉBIT		PRESSION	PUISSANCE		DÉBIT	POMPE		POIDS	DIMENSIONS
	l/min	l/h	bar	Moteur	CV		tr/min	Marque	Huile	kg
TSL 15 240 H	15	900	240	HONDA GX	13	3 400	BERTOLINI	80W90	67	105 x 70 x 70

 **DIMACO**

SAT DIMACO Constructeur, ZI Rue Gustave Eiffel, 37500 CHINON (France) - Tél. + 33 (0)2 47 98 25 25
E-mail : info@dimaco.com - Site Internet : www.dimaco.com

V1 - vm

THERMIQUE