

Sélection
2024

Transmission poulies-courroies 1450 tr/min



INTERPUMP
GROUP

LES + PRODUIT

- ▶ Pompe longue durée de vie
- ▶ Régulateur anti coups de bélier
- ▶ Transmission poulies-courroies
- ▶ Moins de vibrations
- ▶ Meilleur rendement
- ▶ Plus silencieux
- ▶ Pistolet anti-fatigue



CARACTÉRISTIQUES

- Pompe : radiale à vilebrequin, 3 pistons céramique
- Régulateur : séparé de la culasse avec retombée de pression à zéro
- Moteur : essence avec sécurité manque d'huile
- Démarrage : électrique
- Poulies-courroies : transmission de puissance plus souple
- Châssis et carter : acier mécano-soudé, peinture époxy



ÉQUIPEMENT SÉLECTION 2024

- Flexible HP : 20 m 3/8 deux tresses métalliques
- Pistolet HP Anti-fatigue : avec raccord tournant (côté flexible)
- Lance double inox 1050 mm : réglable haute et basse pression
- Lance turbo 700 mm : avec buse rotative **OFFERTE**
- Roues gonflables : Ø 600 mm

OPTIONS

- ▶ 1 - Kit de sablage
- ▶ 2 - Rallonge flexible
- ▶ 3 - Kit hydroéjecteur
- ▶ 4 - Kit déboucheur
- ▶ 5 - Châssis TP

Conditions d'utilisation :



Semi-pro Professionnel Intensif Super intensif

MODÈLES

RÉFÉRENCE	DÉBIT		PRESSION	PUISSANCE		POMPE			DÉMARRAGE	POIDS kg	DIMENSIONS cm (L x l x h)
	l/min	l/h	bar	Moteur	CV	tr/min	Marque	Huile			
JTE 22 250 HDE	22	1320	250	HONDA	21 Bi-cylindre	1450	INTERPUMP	15W40	Électrique	146	125 x 83 x 70