

NETTOYEUR EAU CHAUDE

Triphasé standard - Réf. : FP 21 150 HW PREMIUM



Sélection
2025

Transmission directe
1 450 tr/min



LES + PRODUIT

- ▶ Sécurité manque gasoil
- ▶ Sécurité manque flamme
- ▶ Dispositif antitartre
- ▶ Fonction manque d'utilisation : arrêt de la machine après 20 minutes d'inactivité



CARACTÉRISTIQUES

- **Pompe** : radiale à vilebrequin, 3 pistons céramique
- **Stop total** : système automatique d'arrêt du moteur commandé par le pistolet
- **Régulateur** : séparé de la culasse
- **Moteur** : électrique triphasé
- **Disjoncteur** : thermique
- **Système injection produit** : intégré
- **Réservoir détergent** : 3 l
- **Câble électrique** : 5 m
- **Chaudière** : construction inox et serpentín acier
- **Brûleur** : fioul
- **Thermostat** : régulation de température
- **Réservoir fioul** : 35 l
- **Roues** : 2 roues pleines et 2 roulettes pivotantes
- **Châssis** : mixte acier/polypropylène
- **Capot** : acier inoxydable AISI 430
- **Pare-chocs** : avant



OPTIONS

- ▶ 1 - Enrouleur ABS
- ▶ 2 - Kit duo mousse
- ▶ 3 - Kit anticalcaire préventif et curatif



LE STOP TOTAL C'EST QUOI ?

Système de marche/arrêt temporisé du moteur, grâce à un système d'alimentation électrique en basse tension.

ÉQUIPEMENT SÉLECTION 2025

- **Flexible bleu** : 10 m 5/16 deux tresses métalliques
- **Pistolet HP** : avec raccord tournant (côté flexible)
- **Lance double 900 mm** : réglable haute et basse pression

MODÈLE

Conditions d'utilisation :



RÉFÉRENCE	DÉBIT		PRESSION bar	PUISSANCE		POMPE		TEMPÉRATURE °C	POIDS kg	DIMENSIONS cm (L x l x h)
	l/min	l/h		CV	kW	tr/min	Marque			
FP 21 150 HW PREMIUM	21	1 260	150	7,5	5,6	1 450	INTERPUMP	65/140	166	95 x 61 x 94



SAT DIMACO Constructeur, ZI Rue Gustave Eiffel, 37500 CHINON (France) - Tél. + 33 (0)2 47 98 25 25

E-mail : info@dimaco.com - Site Internet : www.dimaco.com

V1-vm