

# NETTOYEUR EAU CHAUDE

Monophasé standard - Réf. : DIMACTION 9 130 HW

 **DIMACO**

Sélection  
2025

**Transmission directe**  
1 450 tr/min



## LES + PRODUIT

- ▶ Stop total temporisé
- ▶ Maniable
- ▶ Rangement lance



230 V

Pompe à vilebrequin



Directe



GARANTIE  
**1**  
AN

## CARACTÉRISTIQUES

- **Pompe** : radiale à vilebrequin, 3 pistons céramique
- **Stop total** : système automatique d'arrêt du moteur commandé par le pistolet
- **Régulateur** : séparé de la culasse
- **Moteur** : électrique monophasé
- **Système injection produit** : intégré
- **Câble électrique** : 5 m
- **Chaudière** : construction acier
- **Brûleur** : fioul
- **Thermostat** : régulation de température
- **Réservoir fioul** : 16 l
- **Roues** : 2 roues pleines et 1 roulette pivotante
- **Châssis** : mixte acier/polypropylène
- **Capot** : ABS

**STT**

## OPTIONS

- ▶ 1 - Enrouleur ABS
- ▶ 2 - Rallonge flexible
- ▶ 3 - Kit anticalcaire préventif et curatif

**STT**


### LE STOP TOTAL C'EST QUOI ?

Système de marche/arrêt temporisé du moteur, grâce à un système d'alimentation électrique en basse tension.

## ÉQUIPEMENT SÉLECTION 2025

- **Flexible bleu** : 10 m 5/16 deux tresses métalliques
- **Pistolet HP** : avec raccord
- **Lance simple 700 mm** : à tête réglable avec buse jet plat

Conditions d'utilisation :

  
Semi-pro   Professionnel   Intensif   Super intensif

## MODÈLE

RÉFÉRENCE	DÉBIT		PRESSION	PUISSANCE		POMPE			TEMPÉRATURE	POIDS	DIMENSIONS
	l/min	l/h	bar	CV	kW	tr/min	Marque	Huile	°C	kg	cm (L x l x h)
DIMACTION 9 130 HW	9	540	130	3	2,2	1 450	ANNOVI	15W40	65/140	92	80 x 58 x 90



SAT DIMACO Constructeur, ZI Rue Gustave Eiffel, 37500 CHINON (France) - Tél. + 33 (0)2 47 98 25 25  
E-mail : info@dimaco.com - Site Internet : www.dimaco.com

V1 - vm

EAU CHAUDE