

NETTOYEUR EAU CHAUDE

Monophasé standard - Réf. : DIMACTION 9 130 HW



Sélection
2024

Transmission directe
1 450 tr/min



LES + PRODUIT

- ▶ Stop total temporisé
- ▶ Maniable
- ▶ Rangement lance



230 V

Pompe à vilebrequin



Directe



GARANTIE

1
AN

CARACTÉRISTIQUES

- **Pompe** : radiale à vilebrequin, 3 pistons céramique
- **Stop total** : système automatique d'arrêt du moteur commandé par le pistolet
- **Régulateur** : séparé de la culasse
- **Moteur** : électrique monophasé
- **Système injection produit** : intégré
- **Câble électrique** : 5 m
- **Chaudière** : construction acier
- **Brûleur** : fioul
- **Thermostat** : régulation de température
- **Réservoir fioul** : 16 l
- **Roues** : 2 roues pleines et 1 roulette pivotante
- **Châssis** : mixte acier/polypropylène
- **Capot** : ABS



OPTIONS

- ▶ 1 - Enrouleur ABS
- ▶ 2 - Rallonge flexible
- ▶ 3 - Kit anticalcaire préventif et curatif



LE STOP TOTAL C'EST QUOI ?

Système de marche/arrêt temporisé du moteur, grâce à un système d'alimentation électrique en basse tension.

ÉQUIPEMENT SÉLECTION 2024

- **Flexible bleu** : 10 m 5/16 deux tresses métalliques
- **Pistolet HP** : avec raccord
- **Lance simple 700 mm** : à tête réglable avec buse jet plat

Conditions d'utilisation :

Semi-pro Professionnel Intensif Super intensif

MODÈLE

RÉFÉRENCE	DÉBIT		PRESSION bar	PUISSANCE		POMPE tr/min	TEMPÉRATURE		POIDS kg	DIMENSIONS cm (L x l x h)	
	l/min	l/h		CV	kW		°C				
DIMACTION 9 130 HW	9	540	130	3	2,2	1 450	ANNOVI	15W40	65/140	92	80 x 58 x 90



SAT DIMACO Constructeur, ZI Rue Gustave Eiffel, 37500 CHINON (France) - Tél. + 33 (0)2 47 98 25 25

E-mail : info@dimaco.com - Site Internet : www.dimaco.com

V1 - vm