

# NETTOYEUR ESSENCE

Standard - Réf. : TSL 13 190 H

 **DIMACO**

Sélection  
2024

Transmission directe  
3 400 tr/min



## LES + PRODUIT

- ▶ VST
- ▶ Pompe radiale de qualité



## OPTIONS

- ▶ 1 - Enrouleur ABS ou acier
- ▶ 2 - Rallonge flexible
- ▶ 3 - Kit sablage

## ● CARACTÉRISTIQUES

- Pompe : radiale à vilebrequin, 3 pistons céramique
- Sécurité pompe : VST
- Régulateur : séparé de la culasse
- Système injection produit : intégré
- Moteur : essence avec sécurité manque d'huile
- Démarrage : lanceur
- Châssis et capot : acier mécano-soudé, peinture époxy


## ● ÉQUIPEMENT SÉLECTION 2024

- Flexible : 10 m 5/16 une tresse métallique
- Pistolet HP : avec raccord tournant (côté flexible)
- Lance : simple 700 mm à tête réglable avec buse jet plat
- Lance turbo 700 mm : avec buse rotative **OFFERTE**
- Roues gonflables : Ø 260 mm

## ● MODÈLE

RÉFÉRENCE	DÉBIT		PRESSION	PUISSANCE		POMPE		POIDS	DIMENSIONS	
	l/min	l/h	bar	Moteur	CV	tr/min	Marque	Huile	kg	cm (L x l x h)
TSL 13 190 H	13	780	190	HONDA GX	9	3 400	ANNOVI	15W40	56	90 x 58 x 60

## Conditions d'utilisation :



THERMIQUE

 **DIMACO**

SAT DIMACO Constructeur, ZI Rue Gustave Eiffel, 37500 CHINON (France) - Tél. + 33 (0)2 47 98 25 25  
E-mail : info@dimaco.com - Site Internet : www.dimaco.com

V1 - vm