

Sélection
2025

Transmission poulies-courroies 1450 tr/min



- ### LES + PRODUIT
- ▶ Pompe longue durée de vie
 - ▶ Transmission poulies-courroies
 - ▶ Moins de vibrations
 - ▶ Régulateur anti coups de bélier
 - ▶ Plus silencieux
 - ▶ Sécurité moteur
 - ▶ Pistolet anti-fatigue



CARACTÉRISTIQUES

- Pompe : radiale à vilebrequin, 3 pistons céramique
- Régulateur : séparé de la culasse avec retombée de pression à zéro
- Moteur : essence avec sécurité manque d'huile
- Poulies-courroies : transmission de puissance plus souple
- Châssis et carter : acier mécano-soudé, peinture époxy



ÉQUIPEMENT THP SÉLECTION 2025

- Flexible spécial : 20 m 3/8 deux tresses métalliques
- Pistolet avec demi-lance inox : avec raccord tournant (côté flexible)
- Lance inox 400 mm : avec buse HP
- Lance inox 400 mm : avec buse Turbo
- Roues gonflables : Ø 600 mm

- ### OPTIONS
- ▶ 1 - Kit de sablage
 - ▶ 2 - Rallonge flexible
 - ▶ 3 - Kit hydroéjecteur
 - ▶ 4 - Kit déboucheur

Équipement spécifique THP conseillé

Conditions d'utilisation :

Semi-pro Professionnel Intensif Super intensif

MODÈLE

RÉFÉRENCE	DÉBIT		PRESSION	PUISSANCE		POMPE			DÉMARRAGE	POIDS	DIMENSIONS
	l/min	l/h	bar	Moteur	CV	tr/min	Marque	Huile		kg	cm (Lx l x h)
JTE 15 500 HDE	15	900	500	HONDA	24 Bi-cylindre	1450	INTERPUMP	15W40	Électrique	170	125 x 83 x 70