

NETTOYEUR ESSENCE

Standard - Réf. : TSL 15 240 HA



Sélection
2024

Transmission directe
3 400 tr/min



LES + PRODUIT

- ▶ VST
- ▶ Pompe radiale de qualité
- ▶ Régulateur anti coups de bélier





CARACTÉRISTIQUES

- Pompe : radiale à vilebrequin, 3 pistons céramique
- Régulateur : séparé de la culasse avec retombée de pression à zéro
- Système injection produit : intégré
- Moteur : essence avec sécurité manque d'huile
- Autoralenti : mise au ralenti du moteur quand le nettoyeur est en circuit fermé
- Démarrage : lanceur
- Châssis et capot : acier mécano-soudé, peinture époxy



OPTIONS

- ▶ 1 - Enrouleur ABS ou acier
- ▶ 2 - Rallonge flexible
- ▶ 3 - Kit sablage

Un autoralenti c'est quoi ?

Un autoralenti est un système automatique de mise au ralenti du moteur du nettoyeur haute pression lorsqu'il fonctionne en circuit fermé (gâchette pistolet lâchée).



ÉQUIPEMENT SÉLECTION 2024

- Flexible : 20 m 3/8 deux tresses métalliques
- Pistolet HP : avec raccord tournant (côté flexible)
- Lance : double 900 mm réglable haute et basse pression
- Lance turbo 700 mm : avec buse rotative **OFFERTE**
- Raccord à billes : en sortie de pompe
- Roues gonflables : Ø 400 mm

Conditions d'utilisation :

Semi-pro Professionnel Intensif Super intensif

MODÈLE

RÉFÉRENCE	DÉBIT		PRESSION	PUISSANCE			POMPE		POIDS	DIMENSIONS
	l/min	l/h	bar	Moteur	CV	tr/min	Marque	Huile	kg	cm (L x l x h)
TSL 15 240 HA	15	900	240	HONDA GX	13	3 400	BERTOLINI	80W90	67	105 x 59 x 73



SAT DIMACO Constructeur, ZI Rue Gustave Eiffel, 37500 CHINON (France) - Tél. + 33 (0)2 47 98 25 25
E-mail : info@dimaco.com - Site Internet : www.dimaco.com

V1 - vm

THERMIQUE