

NETTOYEUR TRIPHASÉ

Standard - Réf. : FP 18 160 ST

 **DIMACO**

Sélection
2025

Transmission directe
1 450 tr/min



LES + PRODUIT

- ▶ Pompe radiale de qualité
- ▶ Stop total
- ▶ Rangements lances
- ▶ Bras brouette



OPTIONS

- ▶ 1 - Enrouleur ABS
- ▶ 2 - Rallonge flexible
- ▶ 3 - Lance avec buse turbo

CARACTÉRISTIQUES

- **Pompe** : radiale à vilebrequin, 3 pistons céramique
- **Stop total** : système automatique d'arrêt du moteur commandé par le pistolet
- **Régulateur** : séparé de la culasse
- **Système injection produit** : intégré
- **Moteur** : électrique triphasé
- **Disjoncteur** : magnéto-thermique
- **Câble électrique** : 5 m
- **Châssis** : acier mécano-soudé peinture époxy
- **Capot** : ABS


STT

ÉQUIPEMENT SÉLECTION 2025

- Flexible : **20 m 3/8 deux tresses métalliques**
- Pistolet HP : avec raccord tournant (côté flexible)
- Lance simple 900 mm : à tête réglable avec buse jet plat
- Roues pleines : Ø 260 mm



Conditions d'utilisation :



MODÈLE

RÉFÉRENCE	DÉBIT		PRESSION	PUISSANCE		POMPE			POIDS	DIMENSIONS
	l/min	l/h	bar	CV	KW	tr/min	Marque	Huile	kg	cm (Lx l x h)
FP 18 160 ST	18	1100	160	7,5	5,6	1450	ANNOVI	15W40	70	140 x 62 x 77

 **DIMACO**

SAT DIMACO Constructeur, ZI Rue Gustave Eiffel, 37500 CHINON (France) - Tél. + 33 (0)2 47 98 25 25
E-mail : info@dimaco.com - Site Internet : www.dimaco.com

V1 - vm

ÉLECTRIQUE