

NETTOYEUR EAU CHAUDE

Monophasé standard - Réf. : DIMACTION 9 130 HWE



Sélection
2025

Transmission directe
1 450 tr/min



LES + PRODUIT

- ▶ Stop total temporisé
- ▶ Maniable
- ▶ Rangement lance



230 V

Pompe à vilebrequin



Directe



GARANTIE

1
AN

CARACTÉRISTIQUES

- Pompe : radiale à vilebrequin, 3 pistons céramique
- Stop total : système automatique d'arrêt du moteur commandé par le pistolet
- Régulateur : séparé de la culasse
- Moteur : électrique monophasé
- Système injection produit : intégré
- Câble électrique : 5 m
- Chaudière : construction acier
- Brûleur : fioul
- Thermostat : régulation de température
- Réservoir fioul : 16 l
- Roues : 2 roues pleines et 1 roulette pivotante
- Châssis : mixte acier/polypropylène
- Capot : ABS



OPTIONS

- ▶ 1 - Kit anticalcaire préventif et curatif




LE STOP TOTAL C'EST QUOI ?

Système de marche/arrêt temporisé du moteur, grâce à un système d'alimentation électrique en basse tension.

ÉQUIPEMENT SÉLECTION 2025

- Enrouleur : ABS
- Flexible bleu : 20 m 5/16 deux tresses métalliques
- Pistolet HP : avec raccord
- Lance simple 700 mm : à tête réglable avec buse jet plat

Conditions d'utilisation :



MODÈLE

RÉFÉRENCE	DÉBIT		PRESSION bar	PUISSANCE		POMPE tr/min	TEMPÉRATURE °C	POIDS kg	DIMENSIONS cm (L x l x h)
	l/min	l/h		CV	kW				
DIMACTION 9 130 HWE	9	540	130	3	2,2	1 450	65/140	98	80 x 58 x 90

