

NETTOYEUR EAU CHAUDE

Triphasé standard - Réf. : DIMACTION 14 160 HWE



Sélection
2024

Transmission directe
1 450 tr/min



LES + PRODUIT

- ▶ Stop total temporisé
- ▶ Maniable
- ▶ Rangement lance



400 V

Pompe à vilebrequin



Directe



GARANTIE
1
AN

CARACTÉRISTIQUES

- Pompe : radiale à vilebrequin, 3 pistons céramique
- Stop total : système automatique d'arrêt du moteur commandé par le pistolet
- Régulateur : séparé de la culasse
- Moteur : électrique triphasé
- Système injection produit : intégré
- Câble électrique : 5 m
- Chaudière : construction acier
- Brûleur : fioul
- Thermostat : régulation de température
- Réservoir fioul : 16 l
- Roues : 2 roues pleines et 1 roulette pivotante
- Châssis : mixte acier/polypropylène
- Capot : ABS



OPTIONS

- ▶ 1 - Kit anticalcaire préventif et curatif




LE STOP TOTAL C'EST QUOI ?

Système de marche/arrêt temporisé du moteur, grâce à un système d'alimentation électrique en basse tension.

ÉQUIPEMENT SÉLECTION 2024

- Enrouleur : ABS
- Flexible bleu : 20 m 5/16 deux tresses métalliques
- Pistolet HP : avec raccord tournant
- Lance double 900 mm : réglable haute et basse pression

Conditions d'utilisation :



MODÈLE

RÉFÉRENCE	DÉBIT		PRESSION	PUISSANCE		POMPE			TEMPÉRATURE	POIDS	DIMENSIONS
	l/min	l/h	bar	CV	kW	tr/min	Marque	Huile	°C	kg	cm (L x l x h)
DIMACTION 14 160 HWE	14	840	160	5,5	4,1	1450	ANNOVI	15W40	65/140	100	115 x 58 x 90

