

NETTOYEUR EAU CHAUDE

Triphasé standard - Réf. : FP 15 200 HW PREMIUME



Sélection
2025

Transmission directe
1 450 tr/min



LES + PRODUIT

- ▶ Sécurité manque gasoil
- ▶ Sécurité manque flamme
- ▶ Dispositif antitartre
- ▶ Fonction manque d'utilisation : arrêt de la machine après 20 minutes d'inactivité



CARACTÉRISTIQUES

- Pompe : radiale à vilebrequin, 3 pistons céramique
- Stop total : système automatique d'arrêt du moteur commandé par le pistolet
- Régulateur : séparé de la culasse
- Moteur : électrique triphasé
- Disjoncteur : thermique
- Système injection produit : intégré
- Réservoir détergent : 3 l
- Câble électrique : 5 m
- Chaudière : construction inox et serpentier acier
- Brûleur : fioul
- Thermostat : régulation de température
- Réservoir fioul : 35 l
- Roues : 2 roues pleines et 2 roulettes pivotantes
- Châssis : mixte acier/polypropylène
- Capot : acier inoxydable AISI 430
- Pare-chocs : avant



OPTIONS

- ▶ 1 - Kit duo mousse
- ▶ 2 - Kit anticalcaire préventif et curatif



LE STOP TOTAL C'EST QUOI ?

Système de marche/arrêt temporisé du moteur, grâce à un système d'alimentation électrique en basse tension.

ÉQUIPEMENT SÉLECTION 2025

- Enrouleur : ABS
- Flexible bleu : 20 m 5/16 deux tresses métalliques
- Pistolet HP : avec raccord tournant
- Lance double 900 mm : réglable haute et basse pression

MODÈLE

Conditions d'utilisation :



RÉFÉRENCE	DÉBIT		PRESSION	PUISSANCE		POMPE		TEMPÉRATURE	POIDS	DIMENSIONS
	l/min	l/h	bar	CV	kW	tr/min	Marque	°C	kg	cm (L x l x h)
FP 15 200 HW PREMIUME	15	900	200	7,5	5,6	1 450	INTERPUMP	65/140	176	130 x 61 x 94



SAT DIMACO Constructeur, ZI Rue Gustave Eiffel, 37500 CHINON (France) - Tél. + 33 (0)2 47 98 25 25

E-mail : info@dimaco.com - Site Internet : www.dimaco.com