

Sélection
2025

Transmission directe
3 400 tr/min



- LES + PRODUIT**
- ▶ VST
 - ▶ Pompe radiale de qualité
 - ▶ Régulateur anti coups de bélier



CARACTÉRISTIQUES

- Pompe : radiale à vilebrequin, 3 pistons céramique
- Régulateur : séparé de la culasse avec retombée de pression à zéro
- Système injection produit : intégré
- Moteur : essence avec sécurité manque d'huile
- Autoralenti : mise au ralenti du moteur quand le nettoyeur est en circuit fermé
- Démarrage : lanceur
- Châssis et capot : acier mécano-soudé, peinture époxy



- OPTIONS**
- ▶ 1 - Rallonge flexible
 - ▶ 2 - Kit sablage

Un autoralenti c'est quoi ?


Un autoralenti est un système automatique de mise au ralenti du moteur du nettoyeur haute pression lorsqu'il fonctionne en circuit fermé (gâchette pistolet lâchée).



ÉQUIPEMENT SÉLECTION 2025

- Enrouleur : ABS sur capot renforcé
- Flexible : 20 m 3/8 deux tresses métalliques
- Pistolet HP : avec raccord tournant (côté flexible)
- Lance : double 900 mm réglable haute et basse pression
- Lance turbo 700 mm : avec buse rotative **OFFERTE**
- Raccord à billes : en sortie de pompe
- Roues gonflables : Ø 400 mm

Conditions d'utilisation :



MODÈLE

RÉFÉRENCE	DÉBIT		PRESSION	PUISSANCE		POMPE		POIDS	DIMENSIONS	
	l/min	l/h	bar	Moteur	CV	tr/min	Marque	Huile	kg	cm (L x l x h)
TSL 15 240 HEPA	15	900	240	HONDA GX	13	3 400	BERTOLINI	80W90	77	105 x 59 x 80