

# NETTOYEUR EAU CHAUDE

Essence intensif - Réf. : TIE 15 240 HW

 **DIMACO**

## Transmission réduite

1 450 tr/min

Sélection  
2025



### LES + PRODUIT

- ▶ Pression résiduelle à zéro, idéal pour le travail en hauteur
- ▶ Châssis robuste
- ▶ 4 anneaux de levage



ESSENCE



Garantie  
3 ans  
MOTEUR



Réduite



GARANTIE  
2  
ANS

## CARACTÉRISTIQUES

- Pompe : radiale à vilebrequin, 3 pistons céramique
- Moteur : avec sécurité manque d'huile
- Démarrage : électrique
- Régulateur : séparé de la culasse avec retombée de pression à zéro *pas de force de recul quand on appuie la gâchette du pistolet*
- Réducteur : réduit la vitesse de rotation de la pompe
- Système injection produit : intégré
- Chaudière : construction inox et serpentín acier
- Alimentation chaudière : 12 V
- Brûleur : fioul
- Thermostat : régulation de température
- Réservoir fioul : 20 l
- Roues : 2 roues pleines à batons
- Châssis et capot : acier mécano-soudé, peinture époxy
- Levage : 4 anneaux pour adapter élingues



### OPTIONS

- ▶ 1 - Kit enrouleur
- ▶ 2 - Kits anticalcaire : préventif et curatif

## ÉQUIPEMENT SÉLECTION 2025

- Flexible bleu : 20 m 5/16 deux tresses métalliques
- Pistolet HP : avec raccord tournant
- Lance simple 700 mm : à tête réglable avec buse jet plat



Conditions d'utilisation :

Semi-pro Professionnel Intensif Super intensif

## MODÈLE

RÉFÉRENCE	DÉBIT		PRESSION bar	PUISSANCE			POMPE			DÉMARRAGE	TEMPÉRATURE °C	POIDS kg	DIMENSIONS cm (Lx l x h)
	l/min	l/h		Moteur	CV	kW	tr/min	Marque	Huile				
TIE 15 240 HW	15	900	240	HONDA Essence	13	8,7	1 450	INTERPUMP	15W40	Électrique	65/140	238	154 x 91 x 116

 **DIMACO**

SAT DIMACO Constructeur, ZI Rue Gustave Eiffel, 37500 CHINON (France) - Tél. + 33 (0)2 47 98 25 25

E-mail : info@dimaco.com - Site Internet : www.dimaco.com

V1 - vm